

# HK

## GUANTES DE SEGURIDAD **HAWK** TX1000



EN 388:2016



4X44EP

### ESTÁNDAR EUROPEO EN 388:2016

Propiedades Mecánicas especifica el desempeño mecánico de los guantes. El guante está aprobado bajo dicho estándar y por eso se utiliza el pictograma de la EN 388 en el empaque primario.

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Fabricación: Polietileno alto rendimiento
- Color: Gris, TPR negro/naranja
- Puño elasticado
- Guante de alto rendimiento con innovador diseño
- Gran resistencia al corte nivel E
- Protección anti impacto; TPR dúctil
- Máxima resistencia a la abrasión, desgarre y perforación

### EN ISO 21420:2020

Especifica los requerimientos de información de empaque, simbología, diseño, fabricación, asignación de tallas, comodidad y almacenamiento con el que se debe contar este producto. Este guante está aprobado por dicho estándar y por eso se utiliza el pictograma de la marca CE (European Conformity) en el empaque primario.



### TALLAS

Talla 7/S, Talla 8/M, Talla 9/L, Talla 10/XL, Talla 11/2XL, Talla 12/3XL

**MARTIN-G**

DISTRIBUIDOR OFICIAL

☑ contacto@martin-g.cl

**SAFETY**

DISTRIBUIDOR OFICIAL

☑ contacto@importadorasafety.cl



ADVERTENCIA: Los guantes se deben reemplazar inmediatamente si están rotos, descocidos, perforados o desgastados. Los guantes no deben exponerse a altas temperaturas, dado que no son resistentes al fuego y pueden ocasionar quemaduras severas. Es responsabilidad del usuario evaluar los distintos riesgos asociados a la actividad a realizar para poder decidir el producto más adecuado a su necesidad de protección. Producto no debe ser expuesto ni sumergido en líquidos, aceites o ácidos.

# HK

## GUANTES DE SEGURIDAD **HAWK** TX1000



EN 388:2016



4X44EP  
abcdef\*

### NIVELES DE PROTECCIÓN

| ★  | Tipo de pruebas                   | Nivel |
|----|-----------------------------------|-------|
| a. | Resistencia a la abrasión         | 1-4   |
| b. | Resistencia al corte por cuchilla | 1-5   |
| c. | Resistencia al desgarrar          | 1-4   |
| d. | Resistencia a la perforación      | 1-4   |
| e. | Resistencia al corte (Test TDM)   | A-F   |
| f. | Protección contra impactos        | P     |

### USOS GENERALES

Guante recomendado para labores o trabajos que posean riesgos mecánicos. Reforzado con TPR en dorso protegiendo de los impactos. Resistencia a los cortes, nivel E. Palma recubierta en nitrilo color negro.

Su uso varía tanto en industrias mineras, trabajos pesados, construcción y donde se manipulan elementos cortopunzantes.

### RECOMENDACIÓN

Los guantes deben almacenarse en un lugar fresco y seco.

En caso de modificación o daño de material, el guante debe ser desechado, dado que no cumplirá su objetivo que es la protección integral de manos.



### TALLAS

Talla 7/S, Talla 8/M, Talla 9/L, Talla 10/XL, Talla 11/2XL, Talla 12/3XL

**MARTIN-G**

DISTRIBUIDOR OFICIAL

✉ contacto@martin-g.cl

**SAFETY**

DISTRIBUIDOR OFICIAL

✉ contacto@importadorasafety.cl



ADVERTENCIA: Los guantes se deben reemplazar inmediatamente si están rotos, descocidos, perforados o desgastados. Los guantes no deben exponerse a altas temperaturas, dado que no son resistentes al fuego y pueden ocasionar quemaduras severas. Es responsabilidad del usuario evaluar los distintos riesgos asociados a la actividad a realizar para poder decidir el producto más adecuado a su necesidad de protección. Producto no debe ser expuesto ni sumergido en líquidos, aceites o ácidos.